

FERRÃO ELETRÔNICO RECARREGÁVEL



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CARACTERÍSTICAS:

- Alimentação 5 Volts (Bateria recarregável 3,7 V/2 Ah)
- Energia acumulada: 3,6 Joules
- Voltagem do pulso de choque 12 KV
- Faiscador para comando pelo barulho da faísca.

CARREGADOR DA BATERIA:

- Fonte universal 5 Vdc com entrada 100 - 240 Volts.
- Carregador automático, não sobrecarrega a bateria
- Corrente de carga 500 mA
- Tempo de carga, aproximadamente 6 horas
- Indicação de bateria carregada (O Led Apaga quando a bateria ficar com mais que 4,2 V).

OBS: Para carregar a bateria basta conectar a fonte universal 5 V no ferrão e ligar o plug da fonte na rede elétrica, ou conectar numa tomada USB do carro ou caminhão.

COMO UTILIZAR O FERRÃO:

Com a bateria devidamente carregada, segure apertando o botão e encoste as duas pontas no animal. Recomenda-se não pressionar o botão por mais de 3 segundos ininterruptamente, para evitar sobrecarga no gerador de Alta Tensão.

GARANTIA

Garantia de 1 Ano, a partir da sua aquisição, contra defeitos de fabricação. O consumidor deve procurar a loja física ou virtual onde adquiriu o produto para verificar como proceder caso necessitar de Assistência Técnica ou garantia. A garantia é Balcão, ou seja, não está incluso valor de transporte do produto e/ou deslocamento técnico.

ZEBU SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA
Rua Henrique Eckhardt 2187, B. São Bento, Lajeado, RS, Brasil
CEP: 95903-520 Site: www.zebu.com.br E-mail: zebu@zebu.com.br



DESCARTE: Este produto não deve ser colocado no lixo comum, juntamente com outros resíduos, no final de sua vida útil. Pode haver existência de metais pesados ou de substâncias tóxicas entre os componentes do produto. Quando descartar o produto, por favor, siga as normas locais e/ou peça na loja onde adquiriu o produto para dar destino final ao mesmo. Após serem recolhidos, os produtos serão reutilizados e reciclados de um modo adequado. Este esforço nos ajuda a reduzir desperdícios, danos ambientais e ameaças à saúde pública.

FERRÃO ELETRÔNICO RECARREGÁVEL



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CARACTERÍSTICAS:

- Alimentação 5 Volts (Bateria recarregável 3,7 V/2 Ah)
- Energia acumulada: 3,6 Joules
- Voltagem do pulso de choque 12 KV
- Faiscador para comando pelo barulho da faísca.

CARREGADOR DA BATERIA:

- Fonte universal 5 Vdc com entrada 100 - 240 Volts.
- Carregador automático, não sobrecarrega a bateria
- Corrente de carga 500 mA
- Tempo de carga, aproximadamente 6 horas
- Indicação de bateria carregada (O Led Apaga quando a bateria ficar com mais que 4,2 V).

OBS: Para carregar a bateria basta conectar a fonte universal 5 V no ferrão e ligar o plug da fonte na rede elétrica, ou conectar numa tomada USB do carro ou caminhão.

COMO UTILIZAR O FERRÃO:

Com a bateria devidamente carregada, segure apertando o botão e encoste as duas pontas no animal. Recomenda-se não pressionar o botão por mais de 3 segundos ininterruptamente, para evitar sobrecarga no gerador de Alta Tensão.

GARANTIA

Garantia de 1 Ano, a partir da sua aquisição, contra defeitos de fabricação. O consumidor deve procurar a loja física ou virtual onde adquiriu o produto para verificar como proceder caso necessitar de Assistência Técnica ou garantia. A garantia é Balcão, ou seja, não está incluso valor de transporte do produto e/ou deslocamento técnico.

ZEBU SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA
Rua Henrique Eckhardt 2187, B. São Bento, Lajeado, RS, Brasil
CEP: 95903-520 Site: www.zebu.com.br E-mail: zebu@zebu.com.br



DESCARTE: Este produto não deve ser colocado no lixo comum, juntamente com outros resíduos, no final de sua vida útil. Pode haver existência de metais pesados ou de substâncias tóxicas entre os componentes do produto. Quando descartar o produto, por favor, siga as normas locais e/ou peça na loja onde adquiriu o produto para dar destino final ao mesmo. Após serem recolhidos, os produtos serão reutilizados e reciclados de um modo adequado. Este esforço nos ajuda a reduzir desperdícios, danos ambientais e ameaças à saúde pública.